

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда		
Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.001
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6/6/1; 6/2; 6/3; 7/8/9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.001

3.2. Наименование рабочего места: Директор

3.3. Код по ОК 016-94: 21495

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °C: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °C от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°C), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г.;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Asus)							240
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	5.09	5.09	0.00	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	4.37	4.37	0.00	25	-	
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	

Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.8	0.8	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.9	0.9	0.0	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	269	269	0	250	>ПДУ	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	286	286	0	250	>ПДУ	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	206	206	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.027	0.027	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.055	0.055	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.029	0.029	0.000	15	-	

7. Заключение:

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда		
Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.002
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В.в

2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.002

3.2. Наименование рабочего места: Заместитель директора по основной деятельности

3.3. Код по ОК 016-94: 21495 03

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Sony модель PCG-7192V)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	88.4	88.4	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	63.9	63.9	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	45.0	45.0	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.820	0.820	0.000	2.5	-	

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.003
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры

Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.003

3.2. Наименование рабочего места: Ведущий юрисконсульт

3.3. Код по ОК 016-94: 27931 05

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г.;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U95	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Samsung)							240
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	43.6	43.6	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	23	23	0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	25	25	0	25	-	
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.48	0.48	0.00	2.5	-	

Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.588	0.588	0.000	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.423	0.423	0.000	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	109	109	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	95	95	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	176	176	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.111	0.111	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.159	0.159	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.451	0.451	0.000	15	-	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность ($P=0.95$); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Волкова Анна Владимировна
(Ф.И.О.)

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда		
Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.004
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Административно-управленческий отдел

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.004

3.2. Наименование рабочего места: Делопроизводитель

3.3. Код по ОК 016-94: 21299

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г.;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Aser, модель V193W)							240
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	26.4	26.4	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	22.8	22.8	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	4.0	4.0	0.0	25	-	
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	

Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	193	193	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	206	206	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	183	183	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.127	0.127	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.025	0.025	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.071	0.071	0.000	15	-	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность ($P=0.95$); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Волкова Анна Владимировна
(Ф.И.О.)

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.005
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры

Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.005

3.2. Наименование рабочего места: Главный бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20656

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84...106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г.;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Aser, модель V193W)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	16.18	16.18	0.00	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	27.27	27.27	0.00	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	26.5	26.5	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	

Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	180	180	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	149	149	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	81	81	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.061	0.061	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.325	0.325	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.45	0.45	0.00	15	-	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность ($P=0.95$); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)

(подпись)

Волкова Анна Владимировна

(Ф.И.О.)



Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда		
Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.006
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6/6/1; 6/2; 6/3; 7/8/9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.006

3.2. Наименование рабочего места: Ведущий бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20336 05

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84...106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Philips 226V)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	140	140	0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	147	147	0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	85.7	85.7	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.433	0.433	0.000	2.5	-	

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.007
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6/6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В.в

2.3. Наименование структурного подразделения: Бухгалтерия

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.007

3.2. Наименование рабочего места: Ведущий бухгалтер

3.3. Код по ОК 016-94: 20336 05

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84...106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Philips 226V)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	25.9	25.9	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	30.1	30.1	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	25.0	25.0	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.320	0.320	0.000	2.5	-	

Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.955	0.955	0.000	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.978	0.978	0.000	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	127	127	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	109	109	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	122	122	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.091	0.091	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.171	0.171	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.075	0.075	0.000	15	-	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Волкова Анна Владимировна

(Ф.И.О.)

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата проведения	Исполнитель	Результат
1	ООО "ИП" "Солнечный свет"	г. Москва, ул. Солнечная, д. 10	15.05.2020	С.И. Иванов	Средний уровень шума не превышает допустимый
2	ООО "ИП" "Звездочка"	г. Москва, ул. Звездная, д. 5	16.05.2020	С.И. Иванов	Средний уровень шума не превышает допустимый
3	ООО "ИП" "Молния"	г. Москва, ул. Молниевая, д. 3	17.05.2020	С.И. Иванов	Средний уровень шума не превышает допустимый

№ п/п	Наименование объекта	Адрес	Дата проведения	Исполнитель	Результат
4	ООО "ИП" "Гроза"	г. Москва, ул. Грозовая, д. 7	18.05.2020	С.И. Иванов	Средний уровень шума не превышает допустимый
5	ООО "ИП" "Буря"	г. Москва, ул. Буревосточная, д. 2	19.05.2020	С.И. Иванов	Средний уровень шума не превышает допустимый
6	ООО "ИП" "Вихрь"	г. Москва, ул. Вихревая, д. 4	20.05.2020	С.И. Иванов	Средний уровень шума не превышает допустимый

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.008
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6/6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.008

3.2. Наименование рабочего места: Начальник отдела

3.3. Код по ОК 016-94: 24693

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Aser, модель V193W)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	26.4	26.4	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	22.8	22.8	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	4.0	4.0	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							

Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	193	193	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	206	206	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	183	183	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.127	0.127	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.025	0.025	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.071	0.071	0.000	15	-	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Волкодав Анна Владимировна
(Ф.И.О.)

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда		
Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.009
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6; 6/1; 6/2; 6/3; 7; 8; 9; 10-16 литВ, над/В, в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.009

3.2. Наименование рабочего места: Заместитель начальника отдела

3.3. Код по ОК 016-94: 24693 03

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020-21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020-25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г.;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Aser, модель V193W)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	26.4	26.4	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	22.8	22.8	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	4.0	4.0	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.010А
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В, в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.010А

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20062

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °C: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °C от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°C), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84...106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Philips 226V)							240
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	29.4	29.4	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	25.9	25.9	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	21.0	21.0	0.0	25	-	
<i>Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	

Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.45	0.45	0.00	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.48	0.48	0.00	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	290	290	0	250	>ПДУ	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	326	326	0	250	>ПДУ	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	236	236	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.31	0.31	0.00	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.81	0.81	0.00	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.41	0.41	0.00	15	-	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95); Н - высота точки измерения; ОТКЛ - Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496	Специалист ИЛ	Волкова Анна Владимировна
(№ в реестре экспертов)	(должность)	(Ф.И.О.)



Условия труда	Средняя оценка	Средняя оценка	Средняя оценка	Средняя оценка	Средняя оценка
Физические факторы	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Химические факторы	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Биологические факторы	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Психические факторы	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Термические факторы	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Акустические факторы	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Световые факторы	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Вибрационные факторы	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Электromagnetic fields (EMF)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Время	Средняя оценка	Средняя оценка	Средняя оценка	Средняя оценка	Средняя оценка
1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
7.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
8.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
9.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
10.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда		
Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.010-1A
(01/3/2020/057.010A)
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В.в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.010-1A (01/3/2020/057.010A)

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20062

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Samsung S' 19D300)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	13.4	13.4	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	13.9	13.9	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	25.2	25.2	0.0	25	>ПДУ	

<i>Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	208	208	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	163	163	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	180	180	0	250	-	
<i>Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц</i>							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
<i>Напряженность электростатического поля</i>							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.053	0.053	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.109	0.109	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.011	0.011	0.000	15	-	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.010-2А
(01/3/2020/057.010А)
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6/6/1; 6/2; 6/3; 7/8/9; 10-16 литВ, над/В.в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.010-2А (01/3/2020/057.010А)

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20062

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84...106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Philips 223V)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	23.9	23.9	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	25.9	25.9	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	25.8	25.8	0.0	25	>ПДУ	

Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	149	149	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	219	219	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	189	189	0	250	-	
Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
Напряженность электростатического поля							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	0.029	0.029	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.027	0.027	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.025	0.025	0.000	15	-	

U_{0.95} - расширенная неопределенность (P=0.95); Н – высота точки измерения; ОТКЛ – Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Волкова Анна Владимировна
(Ф.И.О.)

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.010-3А
(01/3/2020/057.010А)
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6;6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В.в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.010-3А (01/3/2020/057.010А)

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20062

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °С: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °С от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°С), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84.....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;
- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;
- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г.;
- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Pakard bell Viseo 203 DX)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	32.7	29.4	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	7,64	29.9	0.0	25	>ПДУ	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	5,46	28.0	0.0	25	>ПДУ	

Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	0.4	0.4	0.0	2.5	-	
Напряженность магнитного поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	180	180	0	250	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	368	368	0	250	>ПДУ	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	314	314	0	250	>ПДУ	
Напряженность магнитного поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность магнитного поля, нТл	0.5	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.0	4	4	0	25	-	
Напряженность магнитного поля, нТл	1.4	4	4	0	25	-	
Напряженность электростатического поля							
Напряженность электрического поля, кВ/м	0.5	1.83	1.83	0.00	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.0	0.261	0.261	0.000	15	-	
Напряженность электрического поля, кВ/м	1.4	0.177	0.177	0.000	15	-	

$U_{0.95}$ - расширенная неопределенность ($P=0.95$); Н - высота точки измерения; ОТКЛ - Отклонение от ПДУ.

7. Заключение:

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

8. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

3496

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ

(должность)



Волкова Анна Владимировна

(Ф.И.О.)

Союз «Торгово-промышленная палата Краснодарского края»; Регистрационный номер - 410 от 25.11.2016 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН78	Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 20.06.2016	Срок действия аттестата аккредитации бессрочно
Испытательная лаборатория по специальной оценке условий труда Адрес места осуществления деятельности: 350911, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 2/6		

ПРОТОКОЛ

электромагнитных полей на рабочих местах пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий

№ 01/3/2020/057.011
(идентификационный номер протокола)

1. Дата проведения измерений (оценки): 16.06.2020

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Государственное автономное учреждение культуры Краснодарского края «Агентство культуры и искусства»

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Ленина, 89, нежилые помещения №6/6/1; 6/2; 6/3; 7;8;9; 10-16 литВ, над/В,в

2.3. Наименование структурного подразделения: Отдел по организации мероприятий

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 01/3/2020/057.011

3.2. Наименование рабочего места: Администратор

3.3. Код по ОК 016-94: 20062

4. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto D2, диапазон 0,05-60 м	0604142813	000482158/170, выдал ООО "Феррата"	22.01.2020- 21.01.2021	± 1,5 мм	Температура, °C: от +0 до +40
Измеритель параметров электрического и магнитного полей трехкомпонентный ВЕ-метр-АТ-003	135913	08.002014.20, выдал ФБУ "Ростовский ЦСМ"	26.03.2020- 25.03.2021	±15%	температура окружающего воздуха, °C от -10 до +55; относительная влажность воздуха (при 30°C), % 90; атмосферное давление, кПа (мм. рт. ст.) 84....106,7 (630...800).

5. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003г. №118;

- Измеритель напряженности электростатического поля "СТ-01". Руководство по эксплуатации "СТ-01" МГФК.410000.001 РЭ;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", утв. Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016г. №81;

- Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.07.2005г., введено в действие с 01.11.2005г;

- Измеритель параметров электрических и магнитных полей ВЕ-метр АТ003. Руководство по эксплуатации "ВЕ-МЕТР-АТ-003" БВЕК.43 1440.08.03 ФО.

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

Наименование измеряемых параметров (рабочей зоны)	Н, м	Результаты измерений	Среднее значение	U095	ПДУ	ОТКЛ	Время, мин
Офис (монитор Aser V 193W)							240
Напряженность электрического поля для диапазона 5 Гц - 2 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	8.0	8.0	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.0	4.0	4.0	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля, В/м	1.4	25.0	25.0	0.0	25	-	
Напряженность электрического поля для диапазона 2 кГц - 400 кГц							
Напряженность электрического поля, В/м	0.5	0.4	0.4	0.0	2.5	-	

